



II 2 GD 70°



OA V6000 EX

WHY OTSUTECH HOSE REELS › PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE › DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE › CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



OAV6000 EX

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV6000 EX AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 60 mt 1/2" / Fino a 60 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	50 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")


OAV6000 EX AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1/4" - 3/8" - 1/2"
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 60 mt 1/2" / Fino a 60 mt 1/2"
Working pressure Pressione lavoro	Up to 200 bar / Fino a 200 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" M
Outlet thread size Connessione uscita	1/2" F
Weight Peso	50 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1/4", 3/8" o 1/2") and nipple (3/8" o 1/2") Palla finecorsa (1/4", 3/8" o 1/2") e nipplo (3/8" o 1/2")



OAV6000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





II 2 GD 70°




OAV6000 EX

EXPLODED VIEW › ESPLOSO


POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 6000 EX		OAV 6000 EX	
3161	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12	KIT 93 316	KIT 12 316
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10
27	Ratchet nut / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)				
1	Conductive spring / Conductive spring (2x)				
2	Bushing seal / Boccola tenuta (1x)	4962	KIT10 NEW	4960 1/2"	KIT10 NEW 316
3	Swivel joint / Giunto girevole (1x)				
4	Base (1x)				
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)				
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)				
7	Roller guide / Guida rullino (2x)				
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)				
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)				
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)				
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)				
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)				
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 97 EX		KIT 97 EX 316	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)				
16	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)				
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (2x)				
19	Plastic ring / Anello in plastica (1x)				
20	Screw / Vite (4x)				
21	Spring case / Padellotto portamolla (1x)				
22	Internal plastic hub / Perno in plastica interno (1x)				
23	Main spring / Molla principale (2x)				
24	Screw / Vite (4x)				
25	Nut / Dado (4x)				
26	Screw / Vite (8x)				
29	Screw / Vite (8x)				
30	Screw / Vite (2x)				
31	Nut / Dado (2x)				

WWW.OTSUTECH.COM



OAV6000 EX

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
OAV6000 EX	590 mm	345 mm	580 mm	312 mm	13 mm	315 mm	120 mm	107 mm	700 mm	540 mm	395 mm	320 mm	580 mm	350 mm	-	1/2"