



OAV6002

WHY OTSUTECH HOSE REELS , PERCHÈ UN AVVOLGITUBO

■ SAVE TIME	■ RISPARMIO DI TEMPO
■ SAVE MONEY	■ RISPARMIO DI DENARO
■ INCREASED SAFETY	■ SICUREZZA SUL LAVORO
■ LONG HOSE DURABILITY	■ INCREMENTA LA DURATA DEL TUBO
■ EFFICIENCY IN DAILY WORK	■ EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO
■ 100% MADE IN ITALY	■ MADE IN ITALY 100%

WHERE TO USE , DOVE UTILIZZARLO



PROPER USE , CORRETTO UTILIZZO



1



2



3



4



5



6

OTSUTECH
INDUSTRIAL SOLUTIONS

WWW.OTSUTECH.COM

De Flammert 1002c • 5854 NA Nieuw Bergen • T +31 (0)485 769 002 • sales@otsutech.com • KVK 12030619 • BTW NL807453286B01



OAV6002

TECHNICAL FEATURES › CARATTERISTICHE TECNICHE

OAV6002 AISI 304

Admitted diameters Diametri ammessi	1" 1/4
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1" 1/4 Fino a 20 mt 1" 1/4
Working pressure Pressione lavoro	Up to 50 bar / Fino a 50 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" 1/4 M
Outlet thread size Connessione uscita	1" 1/4 M
Weight Peso	52 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 304
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 303
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1" 1/4) Tampone finecorsa (1" 1/4)

OAV6002 AISI 316

Admitted diameters Diametri ammessi	1" 1/4
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1" 1/4 Fino a 20 mt 1" 1/4
Working pressure Pressione lavoro	Up to 50 bar / Fino a 50 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" 1/4 M
Outlet thread size Connessione uscita	1" 1/4 M
Weight Peso	52 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	AISI 316
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	AISI 316
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water Chemical Aria Acqua Prodotti Chimici
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1" 1/4) Tampone finecorsa (1" 1/4)

OAV6002 FE

Admitted diameters Diametri ammessi	1" 1/4
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1" 1/4 Fino a 20 mt 1" 1/4
Working pressure Pressione lavoro	Up to 50 bar / Fino a 50 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" 1/4 M
Outlet thread size Connessione uscita	1" 1/4 M
Weight Peso	52 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1" 1/4) Tampone finecorsa (1" 1/4)

OA6002 CA


Admitted diameters Diametri ammessi	1" 1/4
Hose lenght in meters Lunghezza tubo	Up to 20 mt 1" 1/4 Fino a 20 mt 1" 1/4
Working pressure Pressione lavoro	Up to 50 bar / Fino a 50 bar
Working Temperature Temperatura lavoro	90°C
Inlet thread size Connessione Ingresso	1" 1/4 M
Outlet thread size Connessione uscita	1" 1/4 M
Weight Peso	52 kg
Packing size Dimensione imballo	600x600x600 mm
Raw material sides and roll Materiali costruttivi rullo e fiancate	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material shaft and swivel joint Materiali costruttivi perno e giunto	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Raw material main spring Materiale molla principale	Carbon Steel Acciaio al carbonio
Can be used to transfer Adatto all'utilizzo con	Air Water / Aria Acqua On request Oil Grease Su richiesta Olio Grasso
Included Accessories Accessori inclusi	Hose bumper (1" 1/4) Tampone finecorsa (1" 1/4)

WWW.OTSUTECH.COM



OAV6002

EXPLODED VIEW › ESPLOSO





OAV6002




EXPLODED VIEW › ESPLOSO

POS	Description and quantity / Descrizione e quantità	OAV 6002		OAV 6002 316		OAV 6002 FE CA	
1	Ratchet spring / Molla per salterello (1x)	KIT 93	KIT 12	KIT 93 316	KIT 12 316	KIT 93	KIT 12
18	Plastic ratchet / Salterello in plastica nudo (1x)		RC 10		RC 10		RC 10
27	Ratchet nut / Dado per salterello (1x)		RC 20		RC 20 316		RC 20
28	Ratchet screw / Vite per salterello (1x)						
2	Swivel joint / Giunto girevole (1x)	4994		4983		4994	
4	Base (1x)						
5	Side fixed arm / Fiancata fissa (2x)						
6	Mobile arm / Fiancata mobile (2x)						
7	Roller guide / Guida rullino (2x)						
8	Horizontal rod / Tirante orizzontale (2x)						
9	Vertical rod / Tirante verticale (2x)						
10	Horizontal roller / Rullino orizzontale (2x)						
11	Vertical roller / Rullino verticale (2x)						
13	Rack / Cremagliera (1x)	KIT CR 1		KIT CR 1		KIT CR 1	
15	Reel / Bobina (1x)						
12	External plastic hub / Perno in plastica esterno (1x)	KIT 100		KIT 100 316		KIT 100	
14	Spring cover / Copertura per molla (1x)						
17	Plastic separator / Distanziale in plastica (3x)						
21	Stainless steel separator / Distanziale in acciaio inox (1x)						
23	Main spring / Molla principale (2x)						
24	Screw / Vite (4x)						
25	Nut / Dado (4x)						
26	Screw / Vite (8x)						
29	Screw / Vite (8x)						
30	Screw / Vite (2x)						
31	Nut / Dado (2x)						



OAV6002

DIMENSIONAL DRAWING › DISEGNO DIMENSIONALE



ART.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N
OAV 6002	345 mm	312 mm	590 mm	560 mm	13 mm	370 mm	310 mm	300 mm	60 mm	395 mm	320 mm	1" 1/4